

## AIRONE-300 N

MONOFÁSICO

- CARGA MÁXIMA: 300 KG.
- VELOCIDAD: 19 MTS/MINUTO
- ALTURA MÁXIMA: 30 MTS



Equipado con un grupo moto-reductor, fabricado con engranajes de acero dentado heli-coidal inmersos en aceite. El dentado helicoidal permite un funcionamiento muy silencioso y utilizando además el aceite como lubricante se obtiene una mayor protección y prolongación de la duración de la máquina. La lubricación con aceite permite, en igualdad de condiciones, una duración de los engranajes que duplica los engranajes lubricados por grasa.

Este modelo de elevador va equipado con un brazo extensible que aumenta el alcance desde 850 mm hasta un máximo de 1.100 mm.

Con final de carrera eléctrico y grado de protección IP-55.  
Botonera con protección IP-67 con 1 mt. de manguera eléctrica fabricada en neopreno y con tres pulsadores; subida, bajada y paro de emergencia.



El AIRONE-300, se arriestra sobre una robusta y Certificada columna con bípode incorporado.

### DATOS TÉCNICOS

### AIRONE-300

Capacidad máxima de carga	kg	300
Velocidad media de elevación a plena carga	m/mta	19
Altura máxima de trabajo	m	30
Diámetro del cable de acero	mm	5
Longitud del cable de acero	m	31
Potencia del motor (230V/50Hz)	kw	1,1
Régimen de vueltas motor	rpm	1320
Capacidad de absorción	(A)	10
Nivel sonoro	dB (A)	< 72
Peso de la máquina	kg	55
Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)	mm	330 x 850 x 625