


GPW60I/FS5



Principales características

Potencia de Emergencia ESP	kVA	60.3
Potencia de Emergencia ESP	kW	48.2
Potencia continua PRP	kVA	60.3
Potencia continua PRP	kW	48.2
Voltaje	V	400/230
Frecuencia	Hz	50
Factor de potencia	cos ϕ	0.8
Fases		3
Combustible		Diésel



Definiciones Ratings (ISO-8528)

ESP-Potencia de Emergencia: Es la potencia máxima disponible durante una secuencia de potencia eléctrica variable, bajo las condiciones de operación establecidas, para la cual un grupo electrógeno es capaz de entregar en caso de corte de energía de la red o bajo condiciones de prueba por hasta 200 h de operación por año con Los intervalos y procedimientos de mantenimiento se llevan a cabo según lo prescrito por los fabricantes. La potencia de salida promedio permitida durante 24 h de operación no debe exceder el 70% de la potencia de emergencia (ESP).

PRP-Potencia continua: Se define como la potencia máxima que un grupo electrógeno es capaz de suministrar continuamente mientras suministra una carga eléctrica variable cuando se opera durante un número ilimitado de horas por año en las condiciones de funcionamiento acordadas con los intervalos y procedimientos de mantenimiento que se llevan a cabo según lo prescrito por el fabricante. La potencia de salida promedio permitida durante 24 h de operación no debe exceder el 70% de la potencia continua (PRP).

Aceptación de carga de clase G2 de acuerdo con la ISO 8528-5: 2013 Para clases de mayor rendimiento consultar.

Los grupos electrógenos cumplen con el certificado CE que incluye las siguientes directivas:

- 2006/42 / CE Seguridad de maquinaria.
 - 2014/30 / UE Compatibilidad electromagnética.
 - 2014/35 / UE Material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión
 - 2000/14 / CE Nivel de potencia acústica . Emisiones sonoras de equipos de exterior. (modificado por 2005/88 / CE) – Cuando sea de aplicación.
 - 97/68 / CE Emisiones de gases y partículas contaminantes. (modificado por 2016/1628 EC) - Cuando sea de aplicación.
 - EN 12100, EN 13857, EN 60204
- Certificación de calidad ISO 9001



Especificaciones de motor


Marca Motor	FPT	
Modelo	F34TEVP01	
Velocidad nominal de funcionamiento	rpm	1500
Sistema de refrigeración	Agua	
Emisiones de escape	Stage V	
Número de cilindros y disposición	4 en línea	
Cilindrada	cm³	3400
Aspiración	Tipo	Turbo aftercooler
Regulador de velocidad	Electrónico	
Potencia bruta en emergencia ESP	kWm	55
Potencia bruta continua PRP	kWm	55
Potencia de ventilador	kWm	1
Flujo de aire del ventilador	m³/min	82.2
Capacidad de aceite	l	9.5
Consumo de aceite lubricante (máx)	% consumo de aceite	0.2
Capacidad de refrigerante	l	5.1
Combustible	Diésel	
Consumo específico de combustible @ESP	g/kWh	212
Consumo específico de combustible al @ 75% PRP	g/kWh	212
Sistema de arranque	Eléctrico	
Circuito eléctrico	V	12

Especificaciones de alternador

Alternador	Mecc Alte	
Modelo	ECP32-2M4 C	
Devanado	Standard	
Devanado Conexiones	Tipo	Series Star
Frecuencia	Hz	50
Voltaje	V	400
Fases	3	
Factor de potencia	cos ϕ	0.8
Potencia en emergencia 27°C	kVA	68.8
Potencia nominal 40°C	kVA	62.5
Eficiencia @ 100%	%	89.4
Tipo	Sin escobillas	
Polos	4	
Tolerancia de tensión	%	1
Clase	H	
Protección IP	23	

Datos de instalación

Flujo de aire total	m³/min	101
Flujo de gases de escape PRP	m³/min	3.375
Temperatura de gases de escape	°C	760
Consumo de combustible @ 75% PRP	l/h	10.31
Consumo de combustible @ 100% PRP	l/h	13.86



Depósito de combustible - Opciones:

Para ser pedido con el equipo

AUTONOMÍA

8PFT Autonomía al 75% PRP	h	20.27
---------------------------	---	-------

MFT-S Autonomía al 75% PRP	h	11.64
----------------------------	---	-------

MFT-M Autonomía al 75% PRP	h	29.10
----------------------------	---	-------

PFT Depósito de combustible de plástico	Tipo	8
---	------	---

8PFT Capacidad del depósito de combustible	l	209
--	---	-----

8PFT Ubicación del depósito de combustible	Interno	
--	---------	--

MFT Depósito de combustible metálico	Tipo	S
--------------------------------------	------	---

MFT-S Capacidad del depósito de combustible	l	120
---	---	-----

MFT-S Ubicación del depósito de combustible	Interno	
---	---------	--

MFT Depósito de combustible metálico	Tipo	M
--------------------------------------	------	---

MFT-M Capacidad del depósito de combustible	l	300
---	---	-----

MFT-M Ubicación del depósito de combustible	Interno	
---	---------	--

Valores de intensidad

Voltaje batería	V	12
-----------------	---	----

Voltaje	V	400/230
---------	---	---------

Frecuencia	Hz	50
------------	----	----

Fases		3
-------	--	---

Factor de potencia	$\cos \phi$	0.8
--------------------	-------------	-----

Intensidad máxima	A	87
-------------------	---	----

Corriente nominal	A	87
-------------------	---	----

Interruptor magnetotérmico	A	80
----------------------------	---	----



PANEL DE CONTROL DISPONIBLE

CUADRO DE CONTROL AUTOMÁTICO

ACP

CUADRO MODULAR DE PARALELO

MPP



ACP - CUADRO DE CONTROL AUTOMÁTICO

- Función automática de inicio por fallo de red (AMF)
- Controlador de grupo electrógeno para operación de grupo individual en modo de emergencia o de potencia continua
- Monitorización completa del grupo electrógeno y protección
- Registro detallado de eventos y rendimiento con hora y fecha
- Amplia gama de módulos de control remoto disponible (opcional)
- Amplia gama de módulos de expansión de I / O disponible (opcional)

Fuente de alimentación desde magnetotérmico y / o bornero de potencia



MPP - CUADRO MODULAR DE PARALELO


- El cuadro modular de paralelo permite el trabajo en paralelo de los generadores (hasta 32)
- Conexión sencilla entre grupo y red, así como varios grupos en paralelo
- Monitorización completa de generador y protección
- Registro detallado de eventos y rendimiento con fecha y hora
- Diferentes opciones de comunicación y capacidades de conexión disponibles

Fuente de alimentación desde magnetotérmico y / o bornero de potencia



CUADRO DE TOMAS

- Cuadro de tomas ubicado en el frontal, separado del compartimento del panel de control.
- Alta flexibilidad en la configuración del cuadro de tomas
- Conexión de cables de alimentación fácil y rápida.
- Kit de enchufes a definir durante el pedido.




VERSIÓN INSONORIZADA

- La carrocería resistente a la intemperie fabricada en chapa galvanizada permite proteger el grupo electrógeno de la corrosión y agresiones externas
- Carrocería insonorizada gracias al material fono absorbente de alta calidad y al silenciador residencial, que permiten obtener bajo nivel de emisiones sonoras
- Grandes puertas laterales permiten una fácil operación y mantenimiento.
- Puertas equipadas con cerraduras.
- Bastidor con base de perfil de acero soldado.
- Soportes antivibración adecuadamente dimensionados
- Patas de apoyo atornilladas
- Punto para manipulación con grúa.
- Protección de piezas móviles y giratorias contra contacto accidental.
- Toma de tierra para conectar todas las partes metálicas a tierra
- Puesto de elevación robusto, con un único punto de elevación colocado en el techo



Dimensiones

Longitud	(L) mm	2437
Ancho	(W) mm	1033
Altura	(H) mm	1848



Peso	Kg	1250
------	----	------

Nivel sonoro

Nivel sonoro garantizado (LWA)	dBA	93
Presión acústica a @ 1 m	dBA	76
Presión acústica a @ 7 m	dBA	64




VERSIÓN SUPERINSONORIZADA

- Carrocería superinsonorizada con baja emisión de ruido, adecuada para instalación cerca de centros urbanos y en cualquier lugar donde haya restricciones severas de emisión de ruido
- La carrocería superinsonorizada garantiza una emisión de ruido muy baja gracias a los módulos adicional de insonorización, material fonoabsorbente de alta calidad y silenciador residencial instalado en el interior de la carrocería.
- La carrocería resistente a la intemperie fabricada en chapa galvanizada permite proteger el grupo electrógeno de la corrosión y condiciones externas agresivas
- Grandes puertas laterales para un fácil y rápido mantenimiento.
- Puertas equipadas con cerraduras
- Bancada realizada en perfil de acero
- Soportes antivibración adecuadamente dimensionados
- Patas de apoyo atornilladas
- Compartimento en la bancada para su manipulación con grúa
- Protección de piezas móviles y giratorias contra contacto accidental
- Toma de tierra para conectar todas las partes metálicas a tierra
- Puente de elevación robusto, con un único punto de elevación colocado en el techo



Dimensiones

Longitud	(L) mm	2437
Ancho	(W) mm	1033
Altura	(H) mm	2335



Peso	Kg	1420
------	----	------

Nivel sonoro (Carrocería superinsonorizada)

Nivel sonoro garantizado (LWA)	dBA	89
Presión acústica a @ 1 m	dBA	71
Presión acústica a @ 7 m	dBA	60



EQUIPAMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO

Sólo disponible bajo petición	:
Sistema de precaldeo	PHS
Válvula de cierre de aire	ASV
Filtro de aire de altas prestaciones	HDF
Separador de Filtro De Agua	WSP
Apagachispas	ESA
Protección total de devanado del alternador	WTP
Resistencia anticondensación (Alternador)	ACH
Patín galvanizado con puntos de elevación para carretillas	GSB

