

PISTOLAS SOPLADORAS

Soplado eficaz en función de la boquilla elegida.

Cuerpo de composite de alta resistencia, anti-rayaduras y con tacto agradable.

Gatillo con accionamiento preciso y progresivo del caudal.

Fiabilidad: entrada de aire con inserto de latón.

+ INFORMACIÓN

Entrada	P _{máx}	Temperatura
1/4" G - H	10 bar	-15° / +70° C

* Excepto Cód. OW51

OW52 PROFESIONAL



Código	Descripción	€uros
OW52	<ul style="list-style-type: none"> Boquilla metálica Ø 3 x 6 mm Longitud acodada 110 mm 	

OW52A ANTI-RAYADURAS



Código	Descripción	€uros
OW52A	<ul style="list-style-type: none"> Boquilla de composite Ø 2 x 12 mm Longitud acodada 59 mm 	

OW52P PANTALLA PROTECTORA



Código	Descripción	€uros
OW52P	<ul style="list-style-type: none"> Boquilla de composite con pantalla de protección Ø 20 mm Longitud acodada 61 mm 	

OW52V EFECTO VENTURI



Código	Descripción	€uros
OW52V	<ul style="list-style-type: none"> Certificación OSHA americana Para presión de entrada <6,9 bar garantiza una presión de salida <1,4 bar. Boquilla de composite. Longitud acodada 69 mm. 	

OW52S SILENCIOSA



Código	Descripción	€uros
OW52S	<ul style="list-style-type: none"> Boquilla de composite con aislamiento acústico. Certificación OSHA americana. 77dB Longitud acodada 56 mm 	

OW52L BOQUILLA LARGA



Código	Descripción	€uros
OW52L	<ul style="list-style-type: none"> Boquilla de acero longitud acodada 300 mm. 	

OW51 STANDARD



Código	Descripción	€uros
OW51	<ul style="list-style-type: none"> Punta de goma anti-rayaduras Longitud acodada 100 mm 	

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN