


HIDRÁULICOS Gama SB



Descripción general	Datos técnicos									
	SB 52	SB 102	SB 152	SB 202	SB 302	SB302 S-a- ler	SB 452	SB452 S-a- ler	SB 552	SB 702
Peso de la máquina port. ¹⁾	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso de servicio ²⁾	55	90	140	200	300	300	440	440	520	720
Caudal de aceite	12-27	16-35	25-45	35-65	50-80	50-80	55-100	70-100	65-115	80-120
Presión de trabajo	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150	100-110	100-150	120-170
Entrada máx. de potencia hidráulica	7	9	11	17	20	15	25	19	29	34
Frecuencia de impacto	750-1700	750-2300	850-1900	850-1800	600-1400	950-1250	550-1250	850-1150	650-1150	600-1050
Dámetro de herramienta	40	45	50	65	80	80	95	95	100	105
Nivel de ruido garantizado ³⁾	117	115	114	118	119	118	122	122	126	122
Nivel de presión acústica (r=10m) ³⁾	89	87	85	90	91	89	94	94	97	94
Energy/Recovery	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Contilube™ II micro/Contilube™ II	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AutoStart	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Entrada de agua (para supresión de polvo)	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Boquillas de agua	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Entrada de aire (trabajos subacuáticos/construcción de túneles)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tapón para drenaje de aceite	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Válvula limitadora de presión	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rascador para polvo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chapa de protección contra el desgaste reemplazable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●

1) Los pesos son aplicables solamente a máquinas portadoras estándar.
 Cualquier variación deberá acordarse de antemano con Atlas Copco/Yo el fabricante de la portadora antes de la instalación.
 2) Martillo SB con adaptador estándar, kit de tornillos y herramienta. Martillo MBHB y solón de martillo con adaptador estándar y herramienta.
 3) Imperante: Norma EN ISO 3744 conforme a la Directiva 2000/14/CE. La información completa sobre las mediciones está disponible en las instrucciones de seguridad y mantenimiento del producto. Puede encontrarse en www.atlas-copco.com

● - estándar ○ - opcional

Contilube™ II micro (opcional)

El dispositivo de lubricación automática es de fácil acceso y ofrece la lubricación óptima. Los cartuchos de 150 g se cambian rápidamente sin necesidad de herramientas especiales.



Lubricantes

Al trabajar con un martillo hidráulico es primordial usar la grasa correcta. Nuestra grasa especial para cincel para martillos hidráulicos ofrece propiedades excelentes en una amplia gama de temperaturas.



Programa 1+2 = tres años de garantía sin más costes

Para todos los martillos hidráulicos de Atlas Copco se ofrecen tres años de garantía gratuitos.

- Inversión protegida y tranquilidad
- Tiempo para concentrarse en su empresa
- Valor de reventa del martillo más alto

