


Anexo técnico
Datos técnicos

| Parámetro | Valor | |
|---|--|----------------------------------|
| Modelo | TTK 54 E | TTK 66 E |
| Capacidad máx. de deshumidificación | 18 l / 24 h | 24 l / 24 h |
| Capacidad de deshumidificación @ 30 °C y 80 % h.r. | 16 l / 24 h | 20 l / 24 h |
| Caudal de aire | 150 m ³ /h | 168 m ³ /h |
| Temperatura ambiental | 5 °C a 32 °C | 5 °C a 32 °C |
| Gama de funcionamiento | 35 % a 85 % h.r. | 35 % a 85 % h.r. |
| Presión lado de aspiración | 1,0 MPa | 1,0 MPa |
| Presión lado de salida | 2,6 MPa | 2,6 MPa |
| Presión máx. autorizada | 2,6 MPa | 2,6 MPa |
| Conexión a la red eléctrica | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz |
| Consumo de potencia máx. | 0,43 kW | 0,44 kW |
| Corriente nominal | 2,2 A | 2,3 A |
| Fusible  | 3,15 A / 250 V AC | 3,15 A / 250 V AC |
| Refrigerante | R290 | R290 |
| Cantidad de refrigerante | 70 g | 70 g |
| Factor PCG | 3 | 3 |
| Equivalente de CO ₂ | 0,00021 t | 0,00021 t |
| Capacidad del depósito de agua condensada | 3 l | 3 l |
| Nivel de presión sonora (a 1 m de distancia) | 46 dB(A) | 46 dB(A) |
| Medidas (largo x ancho x alto) | 245 x 350 x 510 mm | 245 x 350 x 510 mm |
| Separación mínima respecto a paredes u objetos | A: arriba: 40 cm B: detrás: 20 cm C: lateral: 20 cm D: delante: 20 cm | 40 cm 20 cm 20 cm 20 cm |
| Peso | 14 kg | 14 kg |