



### USO RECOMENDADO

Fregadoras profesionales compactas y ergonómicas, idóneas para la limpieza y mantenimiento de superficies duras medias y grandes. Especialmente indicadas en los sectores: hostelería, limpiezas, industria, almacenes, etc.

### CARACTERÍSTICAS

- Fregadoras profesionales compactas, idóneas para la limpieza y mantenimiento de superficies duras, medias/grandes.
- Fáciles de usar, sencillas de mantener y de gran rendimiento.
- Tracción mecánica (KFL50E/KFL50BBC).
- Tracción automática con marcha atrás en KFL50BBCTR.
- Cabezal de lavado flotante que permite al cepillo adherirse a la superficie de manera óptima, garantizando una presión homogénea.
- Control de salida de detergente mediante electroválvula e interrupción automática al parar la máquina.
- Motores protegidos de golpes y bien aislados del agua.
- Motor aspiración colocado en el interior de la tapa del depósito para un aislamiento acústico perfecto.
- Depósitos de polietileno de alta densidad, resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Aforador flotador de corte aspiración, cuando el depósito de recuperación está lleno.
- Fácil acceso y manipulación para limpieza y mantenimiento de depósito y flotador.
- Filtros de aspiración externos y de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo de toda la máquina.
- Boquilla de aspiración regulable que asegura un perfecto secado, con labios de goma reversibles.

- Boquilla secado con apoyo a paralelogramo, que permite realizar el secado con el cepillo levantado sin fregar.
- Equipados con baterías AGM 90 Ah, sin mantenimiento, de larga duración (de 2 a 2.5 horas de autonomía y 750 ciclos de carga al 75% de profundidad de descarga), cargador integrado e indicador de carga.

#### ACCESORIOS DE SERIE

- 109D505004 Cepillo nylon 0.3 fino 480 mm
- 12V90AHGEL Batería 12 V 90 Ah AGM (KFL50BBC/TR) (2 uds.)
- 01080031 Cargador alta frecuencia 24 V 10A (KFL50BBC/TR)

#### ACCESORIOS OPCIONALES

- 55110233 Cepillo nylon 0.6 duro 480 mm
- 55110235 Cepillo Tynex 480 mm
- 55110239 Plato arrastre velcro 480 mm
- 1321948001 Disco de abrillantado 480 mm
- 1321948002 Disco de fregado 480 mm
- 1321948004 Disco de abrasivo 480 mm
- 1321948003 Disco de abrasivo Plus 480 mm
- 1348250000 K48 Desengrasante esp. suelos 25 kg
- 1350250000 K50 Desengrasante fuerte esp. suelos con rodadas 25 kg

	KFL50E	KFL50BBC	KFL50BBCTR
Rendimiento máx. m <sup>2</sup> /h	2.000	2.000	2.000
Ancho fregado mm	500	500	500
Ancho secado mm	800	800	800
Voltaje V	230	24 DC	24 DC
Nº cepillos / Diámetro mm	1/483	1/483	1/483
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm <sup>2</sup>	150/20	150/20	150/20
Potencia motor cepillos W	550	250	250
Potencia motor tracción W	Mecánica	Mecánica	200
Depresión mm/H <sub>2</sub> O / Pot. motor aspiración W	1.700/1.000	1.280/480	1.280/480
Depósito agua limpia L	44	44	44
Depósito recuperación L	50/60	50/60	50/60
Batería AGM V/Ah	-	2x12x91 AGM	2x12x91 AGM
Autonomía baterías h	-	2÷2.5	2÷2.5
Dimensiones (LxAnxAl) cm	116x46x98	116x46x98	116x46x98
Peso kg	98	118	120