

Rompedores CP 1260 y CP 1290

**MÁS
POTENCIA**
**MENOS
PESO**

APLICACIONES: Trabajos duros de construcción y mantenimiento de instalaciones tales como la rotura de hormigón reforzado, trabajos pesados en carreteras, corte de asfalto, corte de suelo congelado, corte de rocas no consolidadas y trabajos de demolición en general.

Estos nuevos rompedores de 27 kg (60 lb) y 40 kg (90 lb) continúan la tradición de los reconocidos CP 1230 y CP 1240 con una fiabilidad y resistencia extraordinarias en las condiciones de trabajo más duras. Además, ofrecen más potencia y son más ligeras.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Aún más potentes y productivos que el CP 1230 o el CP 1240
- Diseño moderno y mejorado que prolonga su vida útil
- Cabezal superior sujeto con cuatro pernos, que soporta los usos más exigentes
- Lubricador integrado que ofrece una lubricación continua
- Pistón reversible que permite reducir los costes de mantenimiento
- Nuevo diseño de la entrada de aire giratoria para aumentar la maniobrabilidad
- Nuevo tipo de resortes del cuerpo inferior de gran resistencia que reduce los costes de mantenimiento
- Versiones “silenciosas” disponibles equipados con silenciadores (*modelos S*)
- Versiones disponibles con sistema de amortiguación de vibraciones mejorado (*modelos SVR*)



ROMPEDORES NEUMÁTICOS	CP 1260	CP 1260 S	CP 1260 SVR	CP 1290	CP 1290 S	CP 1290 SVR
Peso kg	29	31	34	37	39	43.5
Longitud mm	680	680	735	730	730	785
Consumo de aire l/s	34.5	34.5	34.5	43	43	43
Golpes por minuto gpm	1,300	1,300	1,300	1,100	1,100	1,100
Nivel de vibraciones en 3 ejes*** (ISO 20643) m/s ²	20.7	20.7	6.5	18.4	18.4	6.2
Nivel de ruido garantizado (I2000/14/CE) dB(A)	–	110	110	–	111	111
Nivel de presión acústica (ISO 11203) dB(A)	–	97	97	–	98	98
Entrada de aire	3/4" NPTF	3/4" NPTF	3/4" NPTF	3/4" NPTF	3/4" NPTF	3/4" NPTF
Designación Portaherramienta: 28 x 160 mm*	8900 0030 29	8900 0030 31	8900 0030 33	8900 0030 38	8900 0030 40	8900 0030 42
Designación Portaherramienta: 32 x 160 mm**	8900 0030 28	8900 0030 30	8900 0030 32	8900 0030 37	8900 0030 39	8900 0030 41

* También para 28 x 152 mm

** También para 32 x 152 mm

*** **Importante:** La información completa sobre las mediciones está disponible en las Instrucciones de seguridad y funcionamiento del producto (designación 9800 1351 90) que puede encontrarse en www.cpprintshop.com.

Todos los valores a 6 bares. La rosca de la entrada de aire es NPTF 3/4". En este tipo de rosca también pueden utilizarse acoplamientos de garra para BSP 3/4" y G 3/4". Los rompedores se suministran sin acoplamientos de garra.

Observación: Las herramientas sin silenciadores no poseen la Marca CE por lo que no deben venderse para uso en el EEE (Espacio Económico Europeo), es decir la UE además de Noruega, Islandia y Lichtenstein.